

Speedlite Transmitter ST-E10

FERNAUSLÖSUNG VON BLITZGERÄTEN MIT EINEM CLEVEREN TRANSMITTER

Damit bringt man die Fotografie einen Schritt weiter: den Speedlite-Transmitter ST-E10 auf eine kompatible Kamera montieren und ein externes Speedlite damit steuern. Dieses kompakte All-in-One-Gerät bietet eine kostengünstige Möglichkeit, mehrere Speedlites zu synchronisieren und auszulösen, um die eigene Kreativität auf ein neues Niveau zu bringen.



- Extrem kompaktes Design
- Fortschrittliche kabellose Blitzsteuerung
- Einfache Bedienung über das Kameramenü
- Stromversorgung über die Kamera
- Robust, staub- und spritzwassergeschützt
- Steuerung über die Camera Connect App möglich

PRODUKTSORTIMENT



Speedlite Transmitter
ST-E3-RT (Ver.2)



**Speedlite Transmitter
ST-E10**



Speedlite EL-1

Speedlite Transmitter
ST-E3-RT (Ver.2)
**Speedlite Transmitter
ST-E10**
Speedlite EL-1
Speedlite 600EX II-RT
Speedlite 430EX III-RT

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

Speedlite Transmitter ST-E10

ZUBEHÖRSCHUH

Typ	Multifunktions-Zubehörschuh
Kompatible Kameras	Canon Kameras mit einem 21-poligen Multifunktions-Zubehörschuh und Unterstützung der E-TTL Blitzsteuerung

BLITZSTEUERUNG

Belichtungsautomatik	E-TTL II
Manuelle Einstellung / Blitzleistung	Ja – 1/1-1/8.192 ^{**}
Manuelle Stufen	Drittelstufen
Stroboskop-Blitz (MULTI)	1/4-1/8.192 ^{**} (in ganzen Stufen)
Stroboskopfrequenz	1-500 Hz
Gr. (Steuerung individueller Gruppen)	Ja
Automatische externe Blitzmessung	Ja (wenn Gr. gewählt ist)

BLITZFUNKTIONEN

Blitzbelichtungskorrektur	±3 Stufen in halben oder Drittelstufen
FEB	±3 Stufen in halben oder Drittelstufen
Blitzmesswertspeicherung	Ja (mit der Kamera)
FE-Speicher	Nein
Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang	Ja
FP-Kurzzeitsynchronisation	Ja
Testblitz	Nein
Einstellblitz	Nein

KABELLOSER EINSATZ

Transmitter	Ja
Übertragungsart	Funk
Ungefähre Transmitter-Reichweite	30 m
Empfänger	Nein
Gruppen	Maximal 5 Gruppen (A, B, C, D, E)
ID Funkübertragung	0000 bis 9999
Anzahl Kanäle	15
Auswahl des Funkkanals	Nein
LINKED Shooting	Nein

AF-HILFSFUNKTIONEN

AF-Hilfslicht	Nein
Anzahl unterstützter AF-Messfelder	–
AF-Hilfslichttyp	–

STROMVERSORGUNG

Akku	Stromversorgung durch die Kamera
Stromverbrauch	–

KONSTRUKTION

Staub- und Spritzwasserschutz	Ja
Steckfuß	Metall / Kunststoff

SONSTIGES

Custom-Funktionen	3 (0 individuelle Funktionen)
LCD-Panel	Nein
Wahlrad	Nein
Schallflächen	1
Blitzeinstellungen über das Kameramenu	Ja (erforderlich)
Externe Blitzbelichtungskorrektur	Nein
Blitzkabelanschluss	Nein

ZUBEHÖR

Integriert	Tasche, (Schuh) Abdeckung
Optional	–
Kompatible Speedlites	EL-1, 600EX II-RT, 600EX-RT, 430EX III-RT

BETRIEBSUMGEBUNG

Betriebsumgebung (Temperatur)	0- 45 °C
Betriebsumgebung (Luftfeuchte)	Max. 85 %

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (B x H x T)	45,5 x 37,8 x 53,6 mm
Gewicht (ohne Batterien)	48 g

Fußnoten:

**Bis zu 1/8.192 Leistung mit kompatiblen Speedlites (z.B. EL-1), ansonsten ist nur eine Leistung bis 1/128 möglich. Die minimale Blitzleistung beträgt 1/128 bei der Hochgeschwindigkeits-Synchronisation.



Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2021

FERNAUSLÖSUNG VON BLITZGERÄTEN MIT EINEM CLEVEREN TRANSMITTER

Speedlite Transmitter ST-E10

Damit bringt man die Fotografie einen Schritt weiter: den Speedlite-Transmitter ST-E10 auf eine compatible Kamera montieren und ein externes Speedlite damit steuern. Dieses kompakte All-in-One-Gerät bietet eine kostengünstige Möglichkeit, mehrere Speedlites zu synchronisieren und auszulösen, um die eigene Kreativität auf ein neues Niveau zu bringen.

Verkaufsbeginn: November 2021



DETAILS ZUM PRODUKT::

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Speedlite Transmitter ST-E10	4944C001AA	4549292184556

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
Speedlite Transmitter ST-E10	4944C001AA	EA	Einzel	1	6,5	6,3	10,6	0,055
		CT	Karton	48	44,5	29,6	24,3	6,58
		EP	Europalette	1.440	120	80	134,5	212,4
			Lagen pro Palette	5				
			Kartons pro Lage	6				
			Produkte pro Lage	288				

Lieferumfang

- Speedlite Transmitter ST-E10
- Zubehörschuh-Abdeckung
- Tasche
- Benutzerhandbuch

Canon

Live for the story_