

SPEEDLITE 470EX-AI

BLITZEN SIE GANZ EINFACH WIE EIN PROFI – MIT DEM ERSTEN SPEEDLITE MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ



Dieses leistungsstarke Speedlite bietet einen spannenden neuen und schnellen Weg zu professionell ausgeleuchteten Porträts. Der motorbetriebene Schwenkreflektor nimmt ganz automatisch die ideale Position ein, und stellt so eine natürliche und vorteilhafte Ausleuchtung sicher.

- AI (Auto Intelligent) Bounce (intelligentes indirektes Blitzen) mit Vollautomatik- und Halbautomatik-Modi
- Maximale Leitzahl 47 für eine große Blitzreichweite
- Große Brennweiten-Abdeckung von 24mm bis 105mm (äquivalent Vollformat)
- Kabelloser optischer Empfänger und 19 Individualfunktionen
- Punktmatrix-LCD mit intuitiver Benutzeroberfläche

AI BOUNCE

PRODUKTSORTIMENT



Speedlite 600EX II-RT

Speedlite 600EX II-RT

Speedlite 470EX AI

Speedlite 430EX III-RT

Speedlite 270EX II



Speedlite 470EX AI



Speedlite 430EX III-RT

Canon

TECHNISCHE DATEN

SPEEDLITE
470EX-AI

STROMVERSORGUNG		AF-HILFSFUNKTIONEN	
Leitzahl (ISO100), Meter	47	AF-Hilfslicht	Ja
ZOOM		Anzahl unterstützter AF-Messfelder	1 - 19 (Brennweite 28mm oder länger)
Zoomreflektor	Ja	AF-Hilfslichttyp	Infrarot / Stroboskopsblitz
Brennweitenanpassung	24-105 mm	STROMVERSORGUNG	
Erweiterter Bereich durch integrierte Streuscheibe	14 mm	Akku	4 AA-Batterien (Mignonzellen)
Automatischer Zoom auf Sensorgröße	Ja	Mindestaufladezeit *2	Ca. 5,5 Sek.
BLITZMODI		KONSTRUKTION	
Belichtungsautomatik	E-TTL II/E-TTL/TTL	Staub- und Spritzwasserschutz	Nein
FP-Kurzzeitsynchronisation	Ja	Steckfuß	Metall
Manuelle Einstellung / Blitzleistung	Ja - 1/1-1/128	SONSTIGES	
Manuell einstellbare Stufen	Drittelstufen	Custom-Funktionen	10 (24 Optionen) + 9 individuelle Funktionen
BLITZFUNKTIONEN		Blitz Einstellungen über das Kameramenu *3	Ja
Blitzmesswertspeicherung	Ja	Externe Blitzbelichtungskorrektur	Nein
Blitzbelichtungskorrektur	Ja	Blitzkabelanschluss	Nein
Blitzbelichtungsreihen	Ja	Kompatibles Zubehör	Bounce Adapter SBA-E4 Externes Blitzkabel OC-E3 EX Serie Speedlites oder Kameras mit optischer Transmitter-Funktion
Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang	Ja	Spezielle Halteschiene	Nein
Einstellblitz	Ja	ALLGEMEINE ANGABEN	
Weiterleitung von Farbtemperatur-Informationen	Ja	Größe (B x H x T), ca. mm	74,6 x 130,4 x 105,1
KABELLOSER EINSATZ		Gewicht (ohne Batterien)	Ca. 385 g
Transmitter	Nein		
Übertragungsart	Infrarotlicht		
Maximale Transmitter-Reichweite	Innenbereich: 10 m Außenbereich: 6 m / 10 m		
Empfänger	Ja		
Anz. Gruppen	3		
Anz. Kanäle	4		
SCHWENKREFLEKTOR			
Nach oben	0°-120°		
Nach links	0°-180°		
Nach rechts	0°-180°		
AI Bounce	Ja (AI Bounce Vollautomatik, AI Bounce Halbautomatik)		

*2 Benötigte Zeit zur Blitzaufladung über Alkali-Mignonzellen nach vollständiger Entladung.

*3 Nur mit kompatiblen Kameras.

Canon

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German Edition
Canon Europa NV 2018