

SPEEDLITE EL-1 WENN MAN NUR DIESE EINE CHANCE HAT

Für jene unwiederholbaren Momente, in denen man dem Motiv nicht einfach sagen kann „mach das noch einmal“, gibt es das Speedlite EL-1. Absolute Zuverlässigkeit und buchstäblich blitzschnelle Leistung sowie fortschrittliche Drahtlos-Kommunikation und ein Lithium-Ionen-Akku machen es zum ultimativen Speedlite Blitzgerät.



- **Schnelle Ladezeiten von 0,1-0,9 Sek.¹**
mit bis zu 170 Blitzen mit voller Leistung² in einer Sequenz
- **Lithium-Ionen-Akku**
Konstante, zuverlässige Leistung mit bis zu 335 Auslösungen bei voller Leistung
- **Aktives Kühlsystem**
Länger ohne Überhitzung aufnehmen
- **Weiter Bereich an Leistungsstufen**
Von voller bis 1/8.192 Leistung – für maximale Flexibilität
- **Integriertes LED-Einstell-Licht**
Mit Helligkeits- und Farbtemperatur-Steuerung

PRODUKTSORTIMENT



Speedlite EL-1

Speedlite 600EX II-RT
Speedlite 470EX-AI
Speedlite 430EX III-RT
Speedlite EL-100



Speedlite 600EX II-RT



Speedlite 470EX-AI

¹ 1/8.192 bis 1/1 Leistung erfordert eine Ladezeit zwischen den Auslösungen.

² Bei 23 °C mit Lüfter auf EIN und vor Erreichen der Blitzauslösebeschränkung Stufe 1, ohne Blitzadapter (bis zu 160 Blitze bei voller Leistung, wobei der Blitz von 150-200mm gezoomt wird)

Canon

TECHNISCHE DATEN

SPEEDLITE EL-1

LEISTUNG

Leitzahl (ISO100), Meter 60 (bei 200mm)

ZOOM

Zoomreflektor Automatisch/manuell
Brennweitenanpassung 24 - 200mm
Erweiterter Bereich durch integrierte Streuscheibe 14mm
Automatischer Zoom auf Sensorgröße Ja

BLITZMODI

Belichtungsautomatik E-TTL II/E-TTL
FP-Kurzzeitsynchronisation Ja
Manuelle Einstellung / Blitzleistung Ja - 1/1 bis 1/8.192¹
Manuell einstellbare Stufen Drittelstufen
Modus Priorität Ja
Reihenaufnahmen (CP) Maximum bei voller Leistung: ca. 170²
Kontinuierliches Blitzen in einer Sequenz
Stroboskopblitz / Blitzleistung Ja - 1/4 - 1/8.192 (1/128 bei optischer Übertragung)
Stroboskopfrequenz 1-500 Hz (199 Hz bei Nutzung der optischen Empfänger-Funktion)

BLITZFUNKTIONEN

Blitzmesswertspeicherung Ja
FE-Speicher Ja
Blitzbelichtungskorrektur ±3 Stufen
Blitzbelichtungsreihen ±3 Stufen
Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang Ja³
Einstellblitz Ja
Hilfslicht 2 x LED (Dauer, Helligkeit und Farbtemperatur können vom Benutzer eingestellt werden)

Weiterleitung von Farbtemperatur-Informationen Ja

KABELLOSER EINSATZ

Transmitter Ja
Übertragungsart Optisch / Funk
Übertragungsbereich (optisch / Funk) Innen: 0,7-15 m / 30 m (ca.)⁴
Außen: 0,7-10 m / 30 m (ca.)⁴
Empfänger Ja
Max. Anzahl von Sendern / Empfängern Optisch: unbegrenzt / unbegrenzt
Funk: 15 / 15 (16 insgesamt in beliebiger Kombination)

Anzahl der Gruppen (optisch / Funk) 3 (A/B/C) / 5 (A/B/C/D/E)

Anzahl der Kanäle (optisch / Funk) 4 / Auto, 15

Fernauslöser Ja

SCHWENKREFLEKTOR

Nach oben 45, 60, 75, 90, 120 °
Nach unten 7 °
Links 60, 75, 90, 120, 150 und 180 °
Rechts 60, 75, 90, 120, 150 und 180 °

AF-UNTERSTÜTZUNG

AF-Hilfslicht Ja
Anzahl unterstützter AF-Messfelder 1-191
AF-Hilfslichttyp Infrarot / Emittieren kleiner Blitzserien

STROMVERSORGUNG

Akku 1 x wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Batteriestandsanzeige Ja⁵ - 5 Stufen / Prozent
Blitzfolgezeit Ca. 0,1 - 0,9 Sek.^{6,7}
Anzahl der Blitzauslösungen (voll geladener Akku) Ca. 335 (bei voller Leistung) bis 2.345⁷
Externe Stromversorgung Ja - optionales Kompakt-Batteriemagazin CP-E4N⁷

KONSTRUKTION

Staub- und Spritzwasserschutz Ja
Aktives Kühlsystem Ja - interner Lüfter
Steckfuß Metall

SONSTIGES

Custom-Funktionen 14 (9 individuelle Funktionen)
Blitz Einstellungen über das Kameramenu Ja⁸
Externe Blitzbelichtungskorrektur Ja
Blitzkabelanschluss Ja

ZUBEHÖR

Im Lieferumfang Akku LP-EL
Akkuladegerät LC-E6E
Speedlite Tasche
Mini-Standfuß
Bounce Adapter SBA-EL
Farbfilter SCF-ELOR1
Farbfilter SCF-ELOR2
Optional Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Funk)
Speedlite Transmitter ST-E2 (optisch)
EX Speedlites mit Empfänger-Funktion
Kompakt-Batteriemagazin CP-E4N
Batteriemagazin CPM-E4 (zur Verwendung mit CP-E4N)
Externes Blitzkabel OC-E3

ALLGEMEINE ANGABEN

Abmessungen (B x H x T), ca. 84,4 x 149,0 x 136,4 mm
Gewicht, Gramm Ca. 572 g (nur Gehäuse)
Ca. 687 g (Gehäuse und Akku)

Fußnoten

- (1) Die minimale Blitzleistung beträgt 1/128 für Hochgeschwindigkeits-Synchronisation oder optische drahtlose Übertragung.
- (2) Bei 23 °C mit Lüfter auf EIN und vor Erreichen der Blitzauslösebeschränkung Stufe 1, ohne Blitzadapter (bis zu 160 Blitze bei voller Leistung, wobei der Blitz von 150-200mm gezoomt wird).
- (3) Für drahtlose Aufnahmen (nur Funk) ist das EL-1 als Sender mit einer kompatiblen Kamera erforderlich.
- (4) Ohne Hindernisse zwischen Sender und Empfänger und ohne externe optische oder funktechnische Störungen. Die Anordnung der Einheiten und andere externe Faktoren können die Reichweite/Leistung beeinflussen.
- (5) Zeigt nur die Restkapazität des internen Akkus an, nicht die der externen Stromquellen.
- (6) 1/8.192 bis 1/1 Leistung erfordert eine Ladezeit zwischen den Auslösungen.
- (7) Das Anbringen eines CP-E4N mit Ni-MH-Batterien reduziert die Recyclingzeit auf ca. 0,1 - 0,4 Sek. und erhöht die Anzahl der Blitze mit voller Leistung auf ca. 680.
- (8) Nur mit kompatiblen Kameras



Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2020

WENN MAN NUR DIESE EINE CHANCE HAT

SPEEDLITE EL-1

Für jene unwiederholbaren Momente, in denen man dem Motiv nicht einfach sagen kann „mach das noch einmal“, gibt es das Speedlite EL-1. Absolute Zuverlässigkeit und buchstäblich blitzschnelle Leistung sowie fortschrittliche Drahtlos-Kommunikation und ein Lithium-Ionen-Akku machen es zum ultimativen Speedlite Blitzgerät.

Verkaufsstart: Ende Januar / Anfang Februar 2020



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Blitzgerät Speedlite EL-1 EU26	4571C010AA	8714574667881

ZUBEHÖR:

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code
Bounce Adapter	4320C001AA	4549292162783
Farbfilter-Set	4321C001AA	4549292162790
Akku LP-EL	4307C002AA	4549292161595
Akkuladegerät LC-E6E	3349B001AA	4960999627502

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code
^[NEU] Farbfilter-Set	4321C001AA	4549292162790
^[NEU] Bounce Adapter	4320C001AA	4549292162783
^[NEU] Akku LP-EL	4307C002AA	4549292161595
Akkuladegerät LC-E6E	3349B001AA	4960999627502
Externes Blitzkabel OC-E3	1950B001AA	4960999417271
Batteriemagazin CPM-E4 (zur Verwendung mit CP-E4N)	1948B001AA	4960999417257
Kompakt-Batteriemagazin CP-E4N	1180C001AA	4549292059540
Speedlite Transmitter ST-E3-RT	5743B003AB	4960999810232
Speedlite Transmitter ST-E2	2478A005AA	8714574986760

Canon

Live for the story_

WENN MAN NUR DIESE EINE CHANCE HAT

SPEEDLITE EL-1

Für jene unwiederholbaren Momente, in denen man dem Motiv nicht einfach sagen kann „mach das noch einmal“, gibt es das Speedlite EL-1. Absolute Zuverlässigkeit und buchstäblich blitzschnelle Leistung sowie fortschrittliche Drahtlos-Kommunikation und ein Lithium-Ionen-Akku machen es zum ultimativen Speedlite Blitzgerät.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
Blitzgerät Speedlite EL-1	4571C010AA	EA	Einzel	1	28,4	20,2	11,4	1,40
		CT	Karton	6	37,3	43,4	34	9,23
		EP	Europalette	72	120	80	117	121
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	4				
			Produkte pro Lage	24				
Bounce Adapter	4320C001AA	EA	Einzel	1	9,7	4,45	10,5	0,182
		CT	Karton	40	45,4	25,8	25,2	7,82
		EP	Europalette	1120	120	80	115,8	229
			Lagen pro Palette	4				
			Kartons pro Lage	7				
			Produkte pro Lage	280				
Farbfilter-Set	4321C001AA	EA	Einzel	1	9,7	4,45	10,5	0,187
		CT	Karton	40	45,4	25,8	25,2	8,02
		EP	Europalette	1.120	120	80	115,8	235
			Lagen pro Palette	4				
			Kartons pro Lage	7				
			Produkte pro Lage	280				
AKKU LP-EL	4307C002AA	EA	Einzel	1	12,4	3,65	7	0,124
		CT	Karton	40	45,3	21,1	20,4	6,23
		EP	Europalette	1400	120	80	117	228
			Lagen pro Palette	5				
			Kartons pro Lage	7				
			Produkte pro Lage	280				

Canon

Live for the story_

WENN MAN NUR DIESE EINE CHANCE HAT

SPEEDLITE EL-1

Für jene unwiederholbaren Momente, in denen man dem Motiv nicht einfach sagen kann „mach das noch einmal“, gibt es das Speedlite EL-1. Absolute Zuverlässigkeit und buchstäblich blitzschnelle Leistung sowie fortschrittliche Drahtlos-Kommunikation und ein Lithium-Ionen-Akku machen es zum ultimativen Speedlite Blitzgerät.



Lieferumfang

Speedlite EL-1

- Speedlite EL-1
- Tasche (für Gerät/Bounce ADP/Filter)
- Ministandfuß (für Speedlite EL-1)
- Bounce Adapter SBA-EL
- Farbfilter 1 (Hell-Orange) SCF-ELOR1
- Farbfilter 2 (Dunkel-Orange) SCF-ELOR2
- Akku LP-EL
- Akkuladegerät LC-E6E
- Netzkabel
- Benutzerhandbuch für Europa

Akku LP-EL

- Akku LP-EL
- Akkuabdeckung
- Handbuch

Canon