

TO GO SETS

Die neuste Quadra Hybrid „RX“ Firmware Version ermöglicht die Fernbedienung fast aller Funktionen mit einem Computer. Zudem steuert sie die Gerätesicherheit und konstante Blitzleistung bei allen Batterieladezuständen.

QUADRA HYBRID STANDARD SET

A Blitzköpfe / Blei-Gel Batterie — N° 10407.1
S Blitzköpfe / Blei-Gel Batterie — N° 10408.1

A – Blitzköpfe / Lithium-Ionen Batterie — N° 10402.1
S – Blitzköpfe / Lithium-Ionen Batterie — N° 10403.1



Anz.	Artikel N°	Artikel
1x	10266.1 / 10268.1	Quadra Hybrid mit Blei-Gel oder Lithium-Ionen Batterie Inklusive: mit RQ Batterie Box, Ladegerät, Synchronkabel, Tragegurt
1x	20134 / 20139	RQ Hybrid Blitzkopf A oder S Inklusive: mit RQ Reflektor 13.5 cm, Multifunktionskappe, 2.5 m Blitzkabel

QUADRA HYBRID PRO SET

A Blitzköpfe / Blei-Gel Batterie — N° 10405.1
S Blitzköpfe / Blei-Gel Batterie — N° 10406.1

A – Blitzköpfe / Lithium-Ionen Batterie — N° 10400.1
S – Blitzköpfe / Lithium-Ionen Batterie — N° 10401.1



Anz.	Artikel N°	Artikel
1x	10266.1 / 10268.1	Quadra Hybrid mit Blei-Gel oder Lithium-Ionen Batterie Inklusive: mit RQ Batterie Box, Ladegerät, Synchronkabel, Tragegurt
2x	20134 / 20139	RQ Hybrid Blitzkopf A oder S Inklusive: mit RQ Reflektor 13.5 cm, Multifunktionskappe, 2.5 m Blitzkabel
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed (Sender)
1x	19294 / 19295	RQ Ersatzbatterie / Blei-Gel oder Lithium-Ionen Batterie je nach Set Auswahl.
1x	33200	RQ Tragekoffer

QUADRA HYBRID RINGFLASH ECO SET

Das Quadra Hybrid Ringflash Set ist ideal für Mode-, Portrait-, Natur-, Medizin- und Dentalfotografie.



Quadra Hybrid Ringflash Eco Set mit Blei-Gel Batterie — N° 10409.1
Quadra Hybrid Ringflash Eco Set mit Lithium-Ionen Batterie — N° 10404.1

Anz.	Artikel N°	Artikel
1x	10266.1 / 10268.1	Quadra Hybrid mit Blei-Gel oder Lithium-Ionen Batterie Inklusive: mit RQ Batterie Box, Ladegerät, Synchronkabel, Tragegurt
1x	20492	RQ Ringflash ECO Inklusive: 2 m Blitzkabel, Plexiglasdiffuser weiß, Kamera und Stativbefestigung
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed

A / Action – Blitzköpfe um Bewegungen einzufrieren!
S / Standard – Blitzköpfe für alle universellen Anwendungen!

elinchrom
creative image lighting technology



elinchrom
creative image lighting technology

WHAT'S A NAME WORTH...
ELINCHROM – SWISS FLASH MANUFACTURER SINCE 1962

Dieser Prospekt zeigt Fotos von Produkten die ständig weiterentwickelt werden. Änderungen in Design, Funktionen und Ausstattung sind jederzeit möglich. Teilweise werden Blitzgeräte mit Reflektoren oder Stativen gezeigt, die nicht, oder nur in Einzelfällen zur Grundausstattung eines Blitzgerätes oder eines Sets dazugehören.

Fotografie: Anoush Abrar & Aimée Hoving www.anoushaimée.com

72112 — DE — QUADRA HYBRID — 09.2012 — ELINCHROM — SWITZERLAND — WWW.ELINCHROM.CH

DE

OUTDOOR FLASH SYSTEM

Der Ranger Quadra Hybrid ist ein kompaktes, leichtes 400 Joule Blitzsystem für Studio- und Außenfotografie. Ein perfektes System für jeden der unabhängig, kabellos ohne Stromversorgung fotografieren möchte. Das RQ System bietet eine kurze Blitzdauer um Bewegungen einzufrieren und eine drahtlose Fernbedienung für Leistungseinstellungen und Blitzauslösung.

GRUNDFUNKTIONEN

EL-Skyport RX Fernbedienung

Blitzauslösung, einstellen der Blitzleistung, Einstelllicht ein/aus, vier Gruppen und acht Frequenzkanäle stehen zur Verfügung. Erfordert den optionalen EL-Skyport Transmitter Speed.

EL-Skyport WiFi

Mit dem optionalen Wifi Modul und der kostenlosen EL-Skyport App für iPod Touch®, iPad® und iPhone® können Funktionen über Apple® Mobilgeräte eingestellt werden.

EL-Skyport Software Mac® / Win®

Jede RX Funktion ist mit dem Computer einstellbar. Plus gratis Extrafunktionen, wie z.B. eine programmierbare Blitzverzögerung, Firmware Update und vieles mehr. Die Nutzung der Software erfordert das optionale USB RX Modul. Laden Sie die kostenfreie Software und Treiber unter www.elinchrom.com / SUPPORT.

Blitzleistungseinstellung

Zwei Anschlüsse mit 2:1 Leistungsverteilung. Blitzkopfanschluss A für maximale Leistung. Blitzkopfanschluss B mit reduzierter Leistung für eine ultrakurze Blitzdauer.

Intelligente Photozelle

Vorblitzmanagement, automatische oder programmierbare Vorblitzerkennung zur korrekten Synchronisierung.

Batterie Optionen

Blei-Gel: robust gutes PreisLeistungsverhältnis. Lithium-Ionen: geringes Gewicht, super Leistung.

Sicherheit

5V Synchronstrom zur Schonung digitaler Kamerasysteme.

Super Transportabel

Nur 2 kg mit Li-Ionen und 3 kg mit Blei-Gel Batterie, kleine Blitzköpfe mit LED Pilotlicht

Quadra Hybrid
N° 10266.1
mit Blei-Gel Batterie

Quadra Hybrid
N° 10268.1
mit Li-Ionen Batterie



ZUBEHÖR

BLEI-GEL ZUBEHÖR

LI-IONEN ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

RQ Blei-Gel Batterie Box 12V – 3.6 Ah
N° 19294

Die Ersatzbatteriebox ist super robust und ergibt bis zu 140 Blitze bei voller Leistung.



RQ Blei-Gel 12 Schnellladegerät – Auto
N° 11093

Lädt die Blei-Gel Batterie Box über den 12 V Auto-Multianschluss.



RQ Blei-Gel Schnellladegerät
N° 19284

Multi-Volt Ladegerät für Blei-Gel Batterie Boxen mit Euro, UK, USA Stecker Adapter.



RQ Blei-Gel Batterie Set
N° 19298

Bestehend aus Batterie Box und Ladegerät



RQ Li-Ionen Batterie Box 14.4 V / 3.3 Ah
N° 19295

Bis zu 320 Blitze bei voller Leistung, geringes Gewicht und sehr robust.



RQ Li-Ionen Auto-Ladegerät
N° 11037

Lädt die Li-Ionen Batterie Box über den 12V Auto-Multianschluss.



RQ Li-Ionen Ladegerät / 110 – 260 V
N° 19279

Multi-Volt Ladegerät für Li-Ionen Batterie Box mit Netzkabel.



RQ Li-Ionen Set – N° 19299

Für alle die bereits einen Quadra besitzen, bestehend aus Li-Ionen Batterie Box, Ladegerät und Netzkabel.



RQ Hybrid A Blitzkopf
N° 20134

Ultraleicht und kompakt mit abnehmbarem Blitzkabel; wechselbarer Blitzröhre für die ACTION Fotografie, mit kurzer Blitzdauer. LED Pilotlicht für universelle Fotografie / Videoanwendungen.



RQ-EL Reflektor Adapter
N° 26339

Dieser Adapter erlaubt die Verwendung fast aller EL-Reflektoren bis 70 cm und Softboxen bis zu 135 cm Durchmesser.



RQ Ringblitz Eco
N° 20492

Der Ringblitz mit einer 2-poligen Standard Blitzröhre ist bis 400 J belastbar und wird mit 2 m Blitzlampenkabel und einer weißen Plexiglasschale geliefert. Verfügbar sind Blitzlampenkabel in 1 m, 2 m und 5 m.




RQ Blitzkopfkabel
1.5 m – N° 11000
2.5 m – N° 11001 (Standard Kabel)
3.5 m – N° 11002



RQ Hybrid S Blitzkopf – N° 20139

Ultraleicht und kompakt mit abnehmbarem Blitzkabel; wechselbarer Blitzröhre und LED Pilotlicht für universelle Fotografie / Videoanwendungen.



RQ Ringflash PRO – N° 20495

Die ultimative Kombination für IN und OUTDOOR Fotografieren. Die 4-polige Blitzröhre ermöglicht eine kurze Blitzdauer (ca. 1/4500s); 2 m Blitzkabel; 10 cm Innendurchmesser mit universeller Kamerahalterung für viele Kamerasysteme.



RQ Portalite Octa 56 cm
N° 26600

Perfektes Licht für Beauty und Portrait. Alle EL-Softboxen können mit den optionalen Deflektor-Sets (gold, silber, weiß, gefrostet) verwendet werden um das Licht in Farbe, Härte, Weichheit zu beeinflussen.



RQ Verlängerungskabel
1 m – N° 11005
2 m – N° 11006
5 m – N° 11003
10 m – N° 11004



Bemerkung: Verlängerungskabel reduzieren die Blitzleistung und verlängern die Blitzdauer.

RQ Adapterkabel für Ranger S / A Blitzköpfe – N° 11036

Adaptiert Blitzköpfe des Ranger RX System.




RQ S Plug-In Flashtube
N° 24009

Langlebige Qualitätsblitzröhre für RQ „S“ (Standard) Blitzköpfe.



RQ Ringflash PRO – N° 20495

Die ultimative Kombination für IN und OUTDOOR Fotografieren. Die 4-polige Blitzröhre ermöglicht eine kurze Blitzdauer (ca. 1/4500s); 2 m Blitzkabel; 10 cm Innendurchmesser mit universeller Kamerahalterung für viele Kamerasysteme.



RQ A Plug-In Flashtube
N° 24000

Langlebige Qualitätsblitzröhre für RQ „A“ (Action) Blitzköpfe.



RQ Portalite 40 x 40 cm
N° 26151

Die RQ Softbox ist einfach aufzubauen und transportabel. Die Ausleuchtung ist weich und gleichmäßig mit weitem Streuwinkel.



RQ Reflektor 70° 13.5 cm
N° 26145

Dieser Reflektor gehört zur Grundausstattung der RQ Blitzköpfe. Die Ausleuchtung ist weitwinklig und kann als direktes Licht, oder für Reflextschirme verwendet werden.



RQ Adapterkabel EL-Blitzköpfe
N° 11097

Adaptiert EL-Generator Blitzköpfe.



RQ Transportkoffer – N° 33200

Neues robustes Design, mit Druckausgleichsventil und großen Schnellverschlusslaschen. Der Koffer schützt den Inhalt vor Staub, Feuchtigkeit und ist stoßfest. Der kompakte Transportkoffer L x T x H: 55 x 48.5 x 18 cm bietet Platz für 1x RQ Generator, 2x Batterien, 2x RQ Blitzköpfe mit 2.5 Blitzkabel und 13.5 cm Reflektoren. Paßt in (fast) jeden Kofferraum!




RQ Reflektor 56° – 18 cm
N° 26056

Ein universeller Reflektor der mit 18 cm Waben verwendet werden kann, als Schirmreflektor oder direkt, mit gleichmäßig kraftvoller Ausleuchtung.



RQ Multifunktionskappe
N° 25100

Drei Funktionen: Transportschutz der LED und Blitzröhre / Diffusionsfilter / Filterhalter für Farbfilter, passend für den RQ 13.5 cm Reflektor.



RQ Snappy – N° 19286

Die gepolsterte Tragetasche schützt den Quadra; erfordert den Tragegurt Art. 19287.



Tragegurt – N° 19287

Luftgepolsterter, einstellbarer, rutschfester Tragegurt.



SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DATEN

	RANGER QUADRA HYBRID LITHIUM-IONEN	RANGER QUADRA HYBRID BLEI-GEL
Blitzenergie J (Ws)	400	
Leistungsverteilung	Asymmetrisch 2:1	
Blende: 1m, 100 ISO, 48° Reflektor	Bei 100%: 64.5	
Einstellbare Blendenwerte	6,6	
Leistungsbereich in J (Ws)	100%: 25 - 400 — 66%: Buchse A: 17 - 268 — 33%: Buchse B: 8.2 - 132	
Leistungsbereich	1/1 – 1/32	
Leistungseinstellung in Blendenstufen	1/10, programmierbar 5/10 - 1/1	
Blitzdauer: t0.5 in s. 1/1 Leistung: RQ S & A Kopf	Buchse A (100%): 1/1200 / 1/2800 — Buchse B (33%): 1/3000 / 1/5700 Buchse A+B (100%): 1/1500 / 1/4000	
Blitzfolge in s., schnell, min. - max. Leistung	Buchse A: 0.36 - 2.0 — Buchse B: 0.17 - 0.73	Buchse A: 0.41 - 2.26 — Buchse B: 0.18 - 0.8
Blitzfolge in s., langsam, min. - max. Leistung	Buchse A: 0.86 - 6.6 — Buchse B: 0.33 - 2.3	Buchse A: 0.95 - 7.8 — Buchse B: 0.37 - 2.7
Farbtemperatur in Kelvin, 1/1 Leistung	5500	
Leistungsanpassung	Automatisch bei Leistungsreduzierung	
Blitzspannungsstabilität in %	± 0.5%	
Einstelllicht Modus	Ein / aus, programmierbare Timer & kontinuierlich	
Blitze aus einer geladenen Batterie, min. Leistung, langsame & schnelle Blitzfolge	4800 / 4200	2000 / 1500
Blitze aus einer geladenen Batterie, max. Leistung, langsame & schnelle Blitzfolge	320 / 280	140 / 110
Batterie	Lithium-Ionen 16.8 V / 3.3 Ah	Blei-Gel 12 V / 3.6 Ah
Ladezeit: Quick Ladegerät	1 h 30 min	2 h
EL-Skyport: integriert	8 Frequenzkanäle, 4 Gruppen, alle RX Funktionen	
Synchronspannung	5 V, schützt digitale Kamerasysteme	
Synchronbuchse	3.5 mm Jack	
Abmessungen: L, W, H / cm Quadra & Batterie Box	15 x 8.5 x 18.5 cm	15 x 8.5 x 21 cm
Gewicht: kg	2	3
Ausstattung	Batterie Box, Ladegerät, Synchronkabel & Tragegurt	
Art. Nr. Quadra Hybrid, komplett	10268.1	10266.1
Art. Nr. Quadra Batterie Box	19295	19294

Toleranzen der technischen Daten für Bauelemente und Messwerte entsprechen den IEC und EC Normen. Technische Änderungen vorbehalten. Die Daten können durch Toleranzen der Bauelemente schwanken und sind als Richtwerte zu verstehen und nicht im rechtlichen Sinne als zugesicherte Eigenschaften. Keine Haftung für Druckfehler.

KONTROLLDISPLAY

