

| Digiflash | |
|---|--|
| Gerätetyp | digital anzeigender Belichtungsmesser |
| Messmöglichkeiten | Dauerlicht, Blitzlicht (Noncord), Lichtmessung, Objektmessung, Kontrastmessung |
| Mess-Sensor | sbc-Silizium-Fotodiode |
| Messwinkel bei Objektmessung | ca. 25° |
| Messumfang Dauerlicht (bei ISO 100/21°) | LW 0 bis 18 |
| Belichtungszeiten | 1/2000 sec bis 4 min |
| Blenden | 1 bis 32 |
| Messumfang Blitzlicht (bei ISO 100/21°) | f/2 bis f/32 |
| Blitzsynchronzeiten (Messzeiten) | 1 bis 1/500 sec einschl. 1/90 sec |
| Korrekturwert | +/- 3,0 |
| Filmempfindlichkeiten | ISO 6 bis 3200 in 1/3 Stufen |
| Timer | 0 sec bis 30 min |
| Uhr | 12 h/24 h umschaltbar |
| Genauigkeit | 5 min/Jahr |
| Thermometer | °C/°F umschaltbar |
| Messbereich | -15°C bis 70°C oder 5°F bis 160°F |
| Messgenauigkeit | +/- 2°C oder +/- 4°F |
| Anzeige | digitale LCD Anzeige und Rechenring |
| Batterie | 1x3 V Lithium Batterie CR 2032 |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C |
| Abmessungen | 75 mm x 50 mm x 23 mm |
| Gewicht | 40 g incl. Batterie |
| Mitgeliefertes Zubehör | Etui, Trageleine, Batterie und Gebrauchsanweisung |
| Optionales Zubehör | Aufsteckfuß Best-Nr. V069A |
| drucken schließen | |

