

Digipro F

Meßmöglichkeiten	Lichtmessmethode, Objektmessmethode, Kontrastmessung Blitzlichtmessung (Cord/Noncord) Anzeige des Umgebungslichtanteils Blitzkalkulation für Mehrfachblitzen Programmierbare Belichtungskorrektur
Meßsensor	Silizium- Fotodiode (sbc)
Meßumfang Dauerlicht (bei ISO 100/21°)	LW -2,5 bis +18 (bei ISO 100/21°)
Wiederholgenauigkeit	±0,1 LW
Belichtungszeiten	1/8000 s bis 60 min
Blenden	f/1 bis f/90 9/10
Messumfang Blitzlicht	f/1 bis f/90 (bei ISO 100/21°)
Blitz-Synchronzeiten	1 s bis 1/1000 s einschl. 1/90 s (Messzeit)
Cine-Werte	8 bis 64 einschl. 25 und 30 (TV)
Einstellbare u. messbare Korrekturwerte	-7,9 bis +7,9
Verlängerungsfaktoren	1,0 bis 240
Filmempfindlichkeiten	ISO 3,2/6° bis 8000/40°
Messwinkel bei Objektmessung	25°
Batterie	1x 1,5V Mignon, Typ AA, Batteriekontrollanzeige
Zubehör	Zubehör Tasche, Trageleine, Batterie und Bedienungsanleitung
Abmessungen	ca. 65 x 118 x 19 mm
Gewicht	ca. 95 g (ohne Batterie)

drucken | schließen

