

Sixtomat digital	
Meßmöglichkeiten	Dauerlicht, Licht- und Objektmessung
Art der Anzeige	LCD, 25 x 50 mm
Meßsensor	Silizium- Fotodiode (sbc)
Meßwinkel bei Objektmessung	25°
Meßumfang Dauerlicht (bei ISO 100/21°)	LW -2,5 bis +18
Meßumfang Blitzlicht (bei ISO 100/21°)	-
Meßwertverarbeitung	digital
Wiederholungsgenauigkeit	+/- 0,1 LW
Filmempfindlichkeiten	ISO 3/ 6° bis 8000/ 40°
Blendenwerte	f/ 1 bis f/ 90 9/ 10
Belichtungszeiten	1/ 8000 s bis 60 min.
Blitz-Synchronzeiten (Meßzeiten)	-
Mehrfachblitzmessung	-
Cine-Werte (Filmgangzahlen)	8 bis 64, auch 25 und 30 für TV
Weitere Anzeigen	Kontrastmessung, Lichtwerte
Korrekturwerte/Verlängerungsfaktoren	-7, 9 bis +7, 9/ 1,0 bis 239
Automatische Abschaltung	nach ca. 2 min, Werte bleiben gespeichert
Batterie	1,5 V; Batterie-Kontrollanzeige
Abmessungen	ca. 65 x 118 x 19 mm
Gewicht (ohne Batterie)	ca. 95 g
Mitgeliefertes Zubehör	Tasche, Trageriemen, Batterie, Handbuch
Optionales Zubehör	-

[drucken](#) | [schließen](#)

