

Digisix

Gerätetyp	digital anzeigender Belichtungsmesser
Messmöglichkeiten	Dauerlicht, Lichtmessung, Objektmessung, Kontrastmessung
Mess-Sensor	sbc-Silizium-Fotodiode
Messwinkel bei Objektmessung	ca. 25°
Messumfang (bei ISO 100/21°)	LW 0 bis 18
Belichtungszeiten	1/2000 sec bis 4 min
Blenden	1 bis 32
Korrekturwert	+/- 3,0
Filmempfindlichkeiten	ISO 6 bis 3200 in 1/3 Stufen
Timer	0 sec bis 30 min
Uhr	12 h/24 h umschaltbar
Genauigkeit	5 min/Jahr
Thermometer	°C/°F umschaltbar
Messbereich	-15°C bis 70°C oder 5°F bis 160°F
Messgenauigkeit	+/- 2°C oder +/- 4°F
Anzeige	digitale LCD Anzeige und Rechenring
Batterie	1x3 V Lithium Batterie CR 2032
Betriebstemperatur	-10°C bis 60°C
Abmessungen	75 mm x 50 mm x 23 mm
Gewicht	40 g incl. Batterie
Mitgeliefertes Zubehör	Etui, Trageleine, Batterie und Gebrauchsanweisung
Optionales Zubehör	Aufsteckfuß Best-Nr. V069A

[drucken](#) | [schließen](#)

