

Cases comparison table

CASE	EXTERN. DIMEN. (cm)			INTERN. DIMEN. (cm)			Depth (cm)		Weight w/ foam (Kg)	Weight w/o foam (Kg)	Buoyancy Maximum (Kg)	Range temperature Min./Max. (°C)	Colours	Wheels	Extendable handle	Optional accessories						Certificates	CASE
	Length	Width	Height	Length	Width	Height	Lid	Case								Pick&Pluck Foam	Padded Dividers	Panel Frame	Lid organizers	Mobility kit	Nameplate		
1010	13,81	10,32	5,40	11,27	7,46	4,29	1,8	2,5	0,190	0,186	0,225	-23 / 93	B, BI, Y, R, C*	-	-	1012	-	-	-	-	-	IP67	1010
1020	16,19	12,06	5,40	13,65	9,21	4,29	1,8	2,5	0,253	0,250	0,340	-23 / 93	B, BI, Y, R, C*	-	-	1022	-	-	-	-	-	IP67	1020
1030	19,05	9,84	6,19	16,51	6,98	5,24	1,9	3,3	0,280	0,277	0,454	-23 / 93	B, BI, Y, R, C*	-	-	1032	-	-	-	-	-	IP67	1030
1040	19,13	12,86	5,40	16,67	10,00	4,44	1,9	2,5	0,326	0,322	0,560	-23 / 93	B, BI, Y, R, C*	-	-	1042	-	-	-	-	-	IP67	1040
1050	19,13	12,86	7,94	16,67	10,00	6,99	1,9	5,1	0,376	0,372	0,800	-23 / 93	B, BI, Y, R, C*	-	-	1052	-	-	-	-	-	IP67	1050
1060	23,81	14,13	6,67	21,43	11,27	5,71	1,9	3,3	0,463	0,459	1,134	-23 / 93	B, BI, Y, R, C*	-	-	1062	-	-	-	-	-	IP67	1060
1120	20,9	16,6	9	18,7	12,4	7,8	1,3	6,5	0,6	0,5	2,3	-23 / 99	B, Y, O	-	-	1121	-	1120PF	-	-	-	IP67	1120
1150	23,5	19,2	11,1	21,2	14,9	9,3	1,9	7,4	0,9	0,8	3,7	-23 / 99	B, S, Y	-	-	1151	-	1150PF	-	-	-	IP67	1150
1200	27	24,6	12,4	23,8	18,4	10,3	3	7,5	1,3	1,2	5,4	-23 / 99	B, S, Y, O	-	-	1201	-	1200PF	-	-	-	IP67	1200
1300	27	24,6	17,5	23,8	18,4	15,5	3	12,5	1,6	1,4	5,4	-23 / 99	B, S, Y, O	-	-	1301	-	1300PF	-	-	-	IP67	1300
1400	34	29,5	15,2	30,5	23	13,2	3	10,2	2	1,8	9,1	-23 / 99	B, S, Y, O	-	-	1401	-	1400PF	-	-	-	IP67, MIL C-4150-J, ATA	1400
1450	40,6	33	17,4	37,6	26,3	15,2	4,4	10,8	2,9	2,5	11,3	-23 / 99	B, S, Y, O	-	-	1451	1455	1450PF	-	-	+	IP67, MIL C-4150-J	1450
1470**	42,4	33,2	11,1	40	26,8	9,5	3,5	6	2,5	1,7	13,6	-23 / 99	B	-	-	1471	-	1470PF	-	-	+	IP57, MIL C-4150-J	1470**
1490**	49,4	35,4	11,9	45,4	29,2	10,5	3,8	6,6	2,7	2,3	18,1	-23 / 99	B	-	-	1491	-	1490PF	1498	-	+	IP57	1490**
1500	47	35,7	17,6	43,2	29	15,5	4,6	11	3,2	2,9	22,7	-23 / 99	B, S, Y, O	-	-	1501	1505	1500PF	1508/09	-	+	IP67, MIL C-4150-J, ATA	1500
1510	55,9	35,1	22,9	51,4	28,9	19,2	4,55	14,7	5,9	5,1	29,1	-23 / 99	B	+	+	1511	1515	-	1519	-	+	Pending	1510
1520	48,6	39,2	19,2	45,4	32,4	17,1	4,6	12,5	3,9	3,6	18,1	-23 / 99	B, S, Y, O	-	-	1521	1525	1520PF	1508/09	-	+	IP67, MIL C-4150-J, ATA	1520
1550	52,5	43,7	21,7	48,1	36,7	19,7	4,6	15	5,4	4,8	31,8	-23 / 99	B, S, Y, O	-	-	1551	1555	1550PF	-	-	+	IP67, MIL C-4150-J, ATA	1550
1560	56	45,6	26,5	51,8	39,2	22,9	5,1	17,8	9,1	7,7	47,2	-23 / 99	B, S, Y, O	+	+	1562	1565	-	1569	-	+	Pending	1560
1600	61,6	49,4	22	55,2	42,7	20	4,6	15,5	6,4	5,9	34	-23 / 99	B, S, Y, O	-	-	1601	1605	-	1609	-	+	IP67, MIL C-4150-J, ATA	1600
1610	62,4	49	30,2	56,3	43,5	26,9	5,2	21,6	10,2	9,1	54,4	-23 / 99	B	+	+	1611	1615	-	1609	-	+	IP66	1610
1620	63	49,2	35,2	56	43,2	32	5,2	26,7	11,8	11,1	68	-23 / 99	B	+	+	1621	1625	-	1609	-	+	IP66, MIL C-4150-J	1620
1650	78,1	52	29,5	73,6	45,4	26,7	4,8	21,9	15	13,2	82,1	-23 / 99	B	+	+	1651	1655	-	1659	-	+	IP67, MIL C-4150-J, ATA	1650
1660	80	58,1	48,3	74	52,5	44,8	8,9	35,8	19,1	15,5	158,8	-23 / 99	B	+	+	1661	1665	-	1669	-	+	IP66	1660
0340	51,8	51,9	48,9	45,7	45,7	44,5	10,2	34,3	10,9	13,2	100	-23 / 99	B	-	+	0341	0345	-	0349	0347	+	Pending	
0350	57,1	57,1	54	50,8	50,8	45,9	12,7	38,1	14,5	11,8	122	-23 / 99	B	-	-	0351	0355	-	0359	0357	+	IP67	0350
0370	67,3	67,3	64,1	61	61	61	12,7	48,3	18,6	14,5	211	-23 / 99	B	-	-	0371	0375	-	0379	0357	+	IP67	0370
1700	96,8	45,2	15,5	91	35,1	13,3	4,4	8,9	7,7	6,6	62,1	-23 / 99	B, G	+	-	1701	-	-	-	-	+	IP67, MIL C-4150-J	1700
1720	112,7	40,6	15,6	106,7	34,3	13,3	4,4	8,9	8,7	7,6	72,6	-23 / 99	B, G	+	-	1721	-	-	-	-	+	Pending	1720
1750	134,6	44,3	15,4	128,3	34,1	13,3	4,4	8,9	11,6	10,7	84,8	-23 / 99	B, G	+	-	1751	-	-	-	-	+	IP67	1750

* Clear Micro cases with liners and speed locks in: black, blue, yellow and red

** See more accessories on the product description

Peli Protector Case™	
Case:	Copolymer Polypropylene Structural Resin
Latches:	ABS
O' Ring:	Neoprene Sponge
Plins:	Stainless Steel
Foam:	Polyurethane
Purge Valve:	Automatic Purge Valve - ABS, Teflon membrane, neoprene

Micro Cases™ range	
Case:	Polycarbonate
Liner:	Thermoplasticrubber 0,15cm thick

Certifications:	
MIL STANDARD MIL-C-4150-J	
Air Transportation Association Specification 300	
IP 67, IP 66, IP 57 in accordance EN 60529:1992	

