

Sony Community Erfahren Sie mehr über Ihr Produkt, tauschen Sie sich aus, lesen Sie Blogs, nehmen Sie an Gewinnspielen teil Erleben Sie unsere Community My Sony Registrieren Sie Ihr Produkt für Software-Aktualisierungen und Support oder abonnieren Sie den Newsletter. Bei My Sony registrieren

□ F60M EXTERNER BLITZ FÜR MULTI-
INTERFACE-ZUBEHÖRSCHUH

My Sony



Sony suchen

Sony Sites

Vollständige technische Daten und Funktionen

HVL-F60M

UVP
€ 699,00 Händlersuche
(Preisangaben inkl.
MwSt)

Technische Daten

Ausstattung

Grundlegende Informationen

ABMESSUNGEN (CA.)

80 x 150 x 102 mm (B x H x T)

GEWICHT (CA.)

450 g nur Hauptgerät)

Kameratyp

KAMERATYP

Automatischer Elektronenblitz zum
Aufstecken mit Vorblitzmessung

SCHUHTYP

Multi Interface-Zubehörschuh

Blitzkopf (lichtemittierende Einheit)

MAXIMALE LEITZAHL

60 (Einstellung des Blitzbereichs
105 mm/STD-Blitzverteilung, ISO
100 • m)

BLITZBEREICH

AUTOMATISCH/MANUELL (24 –
105 mm) Das Sichtfeld bei 15 mm

WINKEL INDIREKTER BLITZ

Nach oben 150 Grad
(0/30/45/60/90/90/120/150 Grad)
Nach unten 10 Grade, Nach links
und rechts 90 Grad (0/30/45/60/90
Grad)

TEST-BLITZ

Brennweite wird ebenfalls mit einer Weitwinkelstreuscheibe abgedeckt.

Ja

BLITZMODUS
TTL/MANUELL/MULTI

BLITZSTEUERUNG
Blitzsteuerung mithilfe eines Vorblitzes (P-TTL/ADI)

BLITZDAUER (CA.)
Innerhalb ca. 4,5 ms (1/1 MANUELL)

BLITZKOMPENSATION
Ja

FARBTEMPERATUR (CA.)
5500 K

BLITZSTÄRKEUMSCHALTUNG
22 Stufen (1/1 – 1/128), Schritte von 1/3

BLITZFOLGEZEIT (CA.)
0,1–3,5 Sekunden (Alkaline-Batterie)/0,1 - 2,6 Sekunden (Ni-MH-Batterie)

HIGH-SPEED-SYNCHRONISIERUNG (HSS)
Ja

WIEDERHOLUNG (CA.)
Ca. mehr als 120 Mal (Alkaline-Batterie)/ca. mehr als 200 Mal (Ni-MH-Batterie)

BLITZMODELLIERUNG
Ja

DAUERBLITZLEISTUNG
40 Blitze bei 10 Blitzen pro Sekunde

INTEGRIERTE WEITWINKELSTREUSCHEIBE
Ja (15 mm)

INDIREKTER BLITZ
Ja

INTEGRIERTE REFLEKTORKARTE
Ja

AF-Hilfslicht

AF-HILFSLICHT
Ja

REICHWEITE (CA.)
0,5–10 m

Funkgesteuerte Drahtlosfunktion

KABELLOSE FUNKSTEUERUNG
–

GRUPPEN
–

FREQUENZEN
–

MAXIMALE ANZAHL DER BLITZEINHEITEN
–

KANÄLE

–

BLITZ-VERHÄLTNISSTEUERUNG

–

KOMMUNIKATIONSREICHWEITE (CA.)

–

Drahtlosfunktion mit optischer Steuerung

KABELLOSER BLITZ MIT OPTISCHER STEUERUNG

Ja (Controller/Fernbedienung)

GRUPPEN

3 Gruppen

BLITZ-VERHÄLTNISSTEUERUNG

3 Gruppen (TTL)

KANÄLE

4 Kanäle

KOMMUNIKATIONSREICHWEITE (CA.)

5 m

LED-Funktion

LICHTSTÄRKE IN DER MITTE (CA.)

1200 lx (0,5 m)/300 lx (1 m)

DAUERHAFTES LICHT (CA.)

4 Stunden (mit AA-Alkaline-Batterie von Sony)

BELICHTUNGSABSTAND (CA.)

1 m (beim Aufnehmen von Videos mit ISO 3200 & F5,6)

FARBTEMPERATUR (CA.)

5500 K

UNTERSTÜTZTE BRENNWEITE

35 mm (Sichtwinkel im 35-mm-Format)

BLITZSTÄRKEUMSCHALTUNG

15-stufig

Weitere Funktionen

OPTIMIERTE AUTOZOOMSTEUERUNG FÜR BILDSENSORGRÖSSE

Ja

BENUTZERDEFINIERTER TASTENBELEGUNG

–

EINSTELLUNG FÜR BLITZVERTEILUNG

–

SPEICHEREINSTELLUNGEN

Ja

	AUTOMATISCHER WEISSABGLEICH Ja	FERNAUSLÖSERFUNKTION –
--	-----------------------------------	---------------------------

Display	LCD-BILDSCHIRM, LC-DISPLAY Ja (Punktmatrix)	ANZEIGE DES LADEFORTSCHRITTS –
----------------	--	-----------------------------------

Externe Anschlüsse	SYNCHRONISATIONSANSCHLUSS –	MULTI-/MICRO-USB-ANSCHLUSS –
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Stromversorgung	STROMVERSORGUNG Vier AA-Alkaline- oder Ni-MH-Batterien	EXTERNER AKKUADAPTER FA-EB1AM
------------------------	---	----------------------------------

Weitere Funktionen	GEGEN STAUB- UND SPRITZWASSER RESISTENTE KONSTRUKTION Ja	
---------------------------	---	--

Lieferumfang	Steckerschutzkappe (1) Mini-Stativ (1)	Adapter für indirekten Blitz (1)
---------------------	---	----------------------------------