

# MACRO TWIN LITE MT-26EX-RT

## LEISTUNGSSTARKES UND ANPASSBARES MAKRO-DOPPEL- BLITZGERÄT FÜR EINE EXZELLENT NAHAUSLEUCHTUNG

Mit diesem leistungsstarken, präzisen und hochgradig flexiblen Doppelblitzgerät machen Sie Makro- und Nahaufnahmen voller Details. Es bietet umfangreiche Funktionen für die kreative Ausleuchtung kleiner Motive und die maximale Kontrolle über Lichtstärke und Lichtrichtung in allen Situationen, in denen es darauf ankommt.



### Leistungsstarkes und flexibles Doppelblitzgerät mit kurzer Aufladezeit

- Setzen Sie die doppelten Xenon-Blitze für eine präzise Direktausleuchtung des Motivs ein und nutzen Sie dabei die schnelle Aufladezeit, durch die Sie jeden Moment zuverlässig festhalten

### Helles weißes LED-Hilfslicht für eine präzise Fokussierung bei wenig Licht

- Fokussieren Sie selbst bei wenig Licht ganz präzise und sehen Sie die Effekte der Blitzposition noch vor der Aufnahme

### Kabellose Steuerung von Speedlites per Funk oder Infrarot

- Bedienen Sie mehrere Speedlites mit diesem Blitzgerät als Master – das gibt mehr Kreativität bei der Ausleuchtung und mehr Flexibilität

### Kreative Ausleuchtung und Custom-Funktionen für individuelle Lichtkonzepte

- Mit der konfigurierbaren Steuerung lässt sich die Ausleuchtung ganz individuell gestalten und mit den Bounce-Adaptoren wird das Licht weicher und die Schatten subtiler

### Intuitive Blitzsteuerung und für den Außeneinsatz optimierte Nutzung

- Arbeiten Sie mit Belichtungszeiten von bis zu 1/8000 Sek. dank Highspeed-Blitzsynchronisation und profitieren Sie von einer verbesserte Haltbarkeit im Außeneinsatz

### Produktangebot



**Makro Twin Lite  
MT-26EX-RT**



**Macro Ring Lite  
MR-14EX II**

Speedlite 600EX II-RT  
Speedlite 430EX III-RT  
Speedlite 270EX II  
**Makro Twin Lite  
MT-26EX-RT**  
Macro Ring Lite  
MR-14EX II

**Canon**

<b>LEISTUNGSDATEN</b>		<b>SCHWENKREFLEKTOR</b>	
Leitzahl (ISO100), Meter	26	Nach oben	-
<b>ZOOM</b>		Nach unten	-
Zoomreflektor	Nein	Nach links	-
Brennweitenanpassung	-	Nach rechts	-
Erweiterter Bereich durch integrierte Streuscheibe	-	<b>AF-HILFSFUNKTIONEN</b>	
Automatischer Zoom auf Sensorgröße	-	AF-Hilfslicht	Nein (Hilfslicht)
<b>BLITZSTEUERUNG</b>		Anzahl unterstützter AF-Messfelder	-
Belichtungsautomatik	E-TTL II/E-TTL/TTL	AF-Hilfslichttyp	-
FP-Kurzzeitsynchronisation	Ja	<b>STROMVERSORGUNG</b>	
Manuelle Einstellung / Blitzleistung	Ja - 1/1-1/512	Akku	4 AA-Batterien (Mignonzellen)
Manuell einstellbare Stufen	Drittelstufen	Blitzfolgezeit <sup>2</sup>	Ca. 5,5 Sek.
Stroboskopblitz / Blitzleistung	-	Externe Stromversorgung	Ja - CP-E4n
Frequenz	-	<b>KONSTRUKTION</b>	
Videoleuchte	-	Staub- und Spritzwasserschutz	Nein
Leistung Videoleuchte	-	Steckfuß	Metall
Farbtemperatur Videoleuchte	-	<b>SONSTIGES</b>	
<b>BLITZFUNKTIONEN</b>		Custom-Funktionen	8 (19 Optionen) + 5 individuelle Funktionen
Blitzmesswertspeicherung	Ja	Blitzeinstellungen über das Kameramenu <sup>3</sup>	Ja
Blitzbelichtungskorrektur	Ja	Externe Blitzbelichtungskorrektur	Nein
Blitzbelichtungsreihen	Ja	Blitzkabelanschluss	Nein
Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang	Ja	Kompatibles Zubehör	Macro Lite Adapter 72c, 67 Kompakt-Batteriemagazin CP-E4N EX Speedlites mit Infrarot- oder Funk-Slave-Funktion
Einstellblitz	Ja	Spezielle Halteschiene	Nein
Weiterleitung von Farbtemperatur-Informationen	Ja	<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>	
<b>KABELLOSER EINSATZ</b>		Größe (B x H x T)	Steuergerät: ca. 69,5 x 112,5 x 90 Blitzleuchte: ca. 232,2 x 91,1 x 49,1
Transmitter	Ja	Gewicht	Ca. 570 g + 20,1 g
Übertragungsart	Infrarot/Funk	<b>Fußnoten</b>	
Maximale Transmitter-Reichweite (optisch/Funk)	Innenbereich: 10 m Außenbereich: 6 m / 10 m	<sup>1</sup> Standardmäßig werden nur die Blitzgeräte der Gruppe C kabellos ausgelöst; wird dies auch für die Blitzgeräte der Gruppen A und B gewünscht, ist eine entsprechende Einstellung unter C.Fn 5-1 erforderlich.	
Slave	Nein	<sup>2</sup> Benötigte Zeit zur Blitzaufladung über Alkali-Mignonzellen (AA) nach vollständiger Entladung.	
Anz. Gruppen	3 <sup>1</sup> / 5	<sup>3</sup> Nur mit kompatiblen Kameras.	
Anz. Kanäle	4 / 15		
Fernauslöser	-		

# LEISTUNGSSTARKES UND ANPASSBARES MAKRO-DOPPELBLITZGERÄT FÜR EINE EXZELLENT NAHAUSLEUCHTUNG

# MACRO TWIN LITE MT-26EX-RT

Mit diesem leistungsstarken, präzisen und hochgradig flexiblen Doppelblitzgerät machen Sie Makro- und Nahaufnahmen voller Details. Es bietet eine besonders kurze Aufladezeit für die kreative Ausleuchtung kleiner Motive und die maximale Kontrolle über Lichtstärke und Lichtrichtung in allen Situationen, in denen es darauf ankommt.

Verkaufsstart: TBC



## DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Macro Twin Lite MT-26EX-RT	2398C006AA	8714574654652

## OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Macrolite Adapter 67	3563B001AA	4960999635323
Macrolite Adapter 72C	2829A001AA	4960999420394

## ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)
Macro Twin Lite MT-26EX-RT	2398C003AA	EA	Einzel	1	248	182	149	1,1955
		CT	Karton	6	471	382	288	8,19
		EP	Europalette	72	1.200	800	1.014	108
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	4				
			Produkte pro Lage	24				

## Lieferumfang

- Macro Twin Lite MT-26EX-RT
- Tasche
- Bedienungsanleitung
- 2 Bounce-Adapter (Diffusoren)