

FUJIFILM X-A1

Bildsensor	23,6mm x 15,6mm (APS-C) CMOS / 16,3 Mio Pixel (effektiv)
Speichermedium	SD- / SDHC- / SDXC (UHS-I)-Speicherkarte
Dateiformat	Foto: JPEG (Exif Ver. 2.3), RAW (RAF), RAW + JPEG Video: H.264(MOV) mit Stereoton (DCF-konform / DPOF-kompatibel)
Anzahl aufgezeichneter Pixel	L: <3:2>4896×3264 <16:9>4896×2760 <1:1>3264×3264 M: <3:2>3456×2304 <16:9>3456×1944 <1:1>2304×2304 S: <3:2>2496×1664 <16:9>2496×1408 <1:1>1664×1664
Objektivfassung	FUJIFILM X-Bajonett
Wechselobjektive	FUJINON XF14mm F2.8 R FUJINON XF18mm F2 R FUJINON XF 23mm F1.4R FUJINON XF 27mm F2.8 FUJINON XF35mm F1.4 R FUJINON XF60mm F2.4 R Makro FUJINON XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS FUJINON XF55-200mm F3.5-4.8 LM OIS FUJINON XC16-50mm F3.5-5.6 OIS FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS
Empfindlichkeit	ISO 200-6400 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit) AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600)/AUTO(3200)/AUTO(6400) Erweiterbar auf ISO 100, ISO 12800 und ISO 25600
Belichtungssteuerung	TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral
Belichtungsprogramme	AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell
Aufnahmeprogramme	Moduswählrad: Auto, SR-Auto+, P, S, A, M, C, Portrait, Landschaft, Sport SP: Portrait-Optimierung, Nacht, Nacht mit Stativ, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Schnee, Strand, Party, Blume, Text Adv.: Kreative Filter(Lochkamera, Miniatur, Pop Farbe, High Key, Low Key, Dynamische Farbtiefe, Partielle Farbe, Weichzeichner), Mehrfachbelichtung
Belichtungskorrektur	- 2,0 EV bis + 2,0 EV in 1/3 Stufen
Verschluss	Schlitzverschluss
Verschlusszeit	(P Modus) 1/4 Sek. bis 1/4000 Sek., (alle anderen Programme) 30 Sek. bis 1/4000 Sek., Bulb (max.60 Min.) Blitzsynchronisation: bis zu 1/180 Sek. (P Modus oder A Modus); bis zu 1/160 Sek. (S Modus)
Serienaufnahme	6 Bilder pro Sekunde (JPEG: max. 30 Bilder, RAW / RAW+JPEG: max. 10 Bilder) oder (frei wählbar) 3 Bilder pro Sekunde (JPEG: max. 30 Bilder, RAW / RAW+JPEG: max. 10 Bilder)
Auto Bracketing	AE Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar Dynamikumfang Bracketing: DR 100%/200%/400% ISO Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV
Scharfstellung	Einzel AF / Kontinuierlicher AF / Tracking AF / MF Entfernungsanzeige TTL Kontrast AF, AF-Hilfsleuchte Mehrfeld / Bereich (EVF/LCD: 49 AF Felder), die AF-Felder können in 5 verschiedenen Größen eingestellt werden
Weißabgleich	Automatische Motiverkennung, Custom Voreinstellung: Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß),

FUJIFILM X-A1

	Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht
Filmsimulation	PROVIA/STANDARD, Velvia/LEBENDIG, ASTIA/SOFT, Schwarzweiß, SEPIA
Selbstauslöser	ca. 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit
Blitz	Automatikblitz mit manuellem Pop-Up Mechanismus Leitzahl: ca. 7 (ISO200, m) Blitzprogramme: Rote-Augen-Korrektur AUS: Automatik, Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, Slow Synchro, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Commander Rote-Augen-Korrektur EIN: Automatische Rote-Augen-Korrektur, Rote-Augen-Korrektur & Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, Rote-Augen-Korrektur & Slow-Synchro, Rote-Augen-Korrektur & Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Commander
Blitzschuh	TTL (FUJIFILM)
LCD Monitor	7,6cm (3 Zoll), TFT Farb LC-Display, ca. 920.000 Pixel, ca. 100% Bildfeld, schwenkbar
Videoaufzeichnung	1920 x 1080 Pixel (30 Bilder/Sek.) Die maximale Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 14 Minuten. 1280 x 720 Pixel (30 Bilder/Sek.) Die maximale Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei beträgt 29 Minuten.
Fotografische Funktionen	C (Individuelle Einstellung), Farbsättigung, Schärfe, Dynamikumfang, Filmsimulation, Gradation, automatische Rote-Augen-Korrektur, Gitterlinien, Bildnummernspeicher, Histogramm, Schärfentiefekontrolle, Fokus-Peaking, Mehrfachbelichtung, Fn Funktionstaste, Sonnenlichtmodus, Geotagging, Verbindung zum Smartphone und Tablett PC (Wi-Fi ^{*1}),
Wiedergabefunktionen	RAW Konvertierung, Bilddrehung, Rote-Augen-Korrektur, Photobook-Assistent, Löschfunktion, Bildsuche, Diashow, Markieren für Upload, Mehrfachbild-Wiedergabe inklusive Micro Thumbnail Ansicht, Ausschnitt, Größenanpassung, Favoriten
HDMI Ausgang	HDMI (Mini)
Digitalschnittstelle	USB 2.0 High-Speed
Stromversorgung	Lithium-Ionen Akku NP-W126 (im Lieferumfang)
Abmessungen	116,9 (B) × 66,5 (H) × 39 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)
Gewicht	ca. 280g (ohne Zubehör / Akku / Speicherkarte)
Lieferumfang	Lithium-Ionen Akku NP-W126, Akku-Ladegerät BC-W126, Schultergurt, Gehäusedeckel, CD-ROM (Software, RAW Konvertierung)*2, Bedienungsanleitung

*1 Wi-Fi[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance

*2 Kompatible Software: Windows8/7/Vista/XP

Raw Konverter Software: Windows8/7/Vista/XP, Mac OS X 10.6-10.8

Änderung der technischen Daten sowie des Lieferumfangs ohne Vorankündigung vorbehalten.