



GOSSEN



DIGISKY

Belichtungsmesser für Blitz- und Dauerlicht

Lichtmessung, Objektmessung, Blitzmessung

Der DIGISKY ist der neue, leichte und handliche Belichtungsmesser der GOSSEN-Produktlinie für Blitz-und Dauerlicht. Der DIGISKY ist die neue Generation Belichtungsmesser von GOSSEN. Ein großes übersichtliches Farbgrafikdisplay ermöglicht es, gemessene Werte komfortabel abzulesen. Der DIGISKY wurde für die Einhandbedienung entwickelt. Mittels Ringcontroller lassen sich alle Funktionen intuitiv anwählen.

Drei Kamera- und ein Filmbenutzer können individuell angepasst werden. Die Messwerte können in 1/1, 1/2 oder 1/3-Stufen angezeigt werden. Die eingebaute Funk-Fernauslösung erleichtert die Arbeit mit Blitzen. Der DIGISKY ist somit ein wertvolles Hilfsmittel, nicht nur für Profis.



TFT-Farb-Grafikdisplay

In dunkler, wie auch in heller Umgebung sind alle Messwerte gut ablesbar.
Übersichtliche Menüstruktur mit allen Informationen auf einen Blick.



DIGISKY immer auf dem neuesten Softwarestand

Zukunftssicher durch Software- und Geräteupdate.



Individuelle Konfiguration

Ein Film- und bis zu drei Kameraprofile können einprogrammiert und angewählt werden.
Einfache Wechsel der Profile ermöglichen zügiges Arbeiten mit mehreren Equipments.



Bequeme Auslösung Ihres Studiolichts

Bis zu 4 Blitzgruppen können auf 8 verschiedenen Funkfrequenzen angewählt und ausgelöst werden.
Unterschiedliche Aufnahmeplätze werden so voneinander abgegrenzt.



3 Jahre Garantie

Freiwillige Garantieverlängerung auf 3 Jahre für den neuen DIGISKY nach Kauf von Neuware.
Dies betrifft Geräte, die von der GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH auf den deutschen Markt in Verkehr gebracht wurden.*

* Näheres lesen Sie bitte auf der GOSSEN-Homepage unter Garantieverlängerung.

Der DIGISKY im Überblick



Sphärische Messung



Plane Messung

Funktions - LED

Versenkbare Kalotte

TFT - Grafikfarbdisplay

Messwerte und Funktionen im Überblick

Data - Taste

Menü - Taste

Navigieren über Ringcontroller

Blitzbuchse

USB - Buchse

DIGISKY Produktmerkmale

Der DIGISKY ist ultrakompakt und leicht

Mit 139 mm Länge, 60 mm Breite und einer Gehäusehöhe von lediglich 16 mm ist der DIGISKY ultrakompakt. Dabei wiegt der DIGISKY inklusive Lithium-Ionen-Akku gerade einmal 100 Gramm.

Der DIGISKY besitzt ein TFT Farbgrafikdisplay

Das 2,2 Zoll große TFT Farbdisplay ist sowohl in heller, wie auch in dunkler Umgebung hervorragend abzulesen. Zudem lässt sich die Helligkeit über das Menü einstellen. Für eine verlängerte Betriebslaufzeit lässt sich automatisch die Display- und Geräteabschaltung individuell anpassen.

Der DIGISKY ist per Softwaredownload auch noch nach Jahren auf dem neuesten Stand

GOSSEN ist weltweit der erste Hersteller, der einen Belichtungsmesser per Software aktualisieren kann. Auf unserer Downloadseite stellen wir für Sie immer die neuesten Updates kostenlos zur Verfügung. Laden Sie zu jeder Zeit die neueste Software auf Ihren Computer. Über die Schnittstelle und dem im Lieferumfang beinhaltenen Netzteil wird der Akku ebenfalls geladen.

Der DIGISKY verfügt über eine neuartige Bedienerführung

Der DIGISKY lässt sich bequem und einfach über nur wenige übersichtliche Tastenelemente bedienen. Mittels des Ringcontrollers können Sie im Menü des DIGISKY intuitiv und schnell navigieren um Werte wie z.B. Blende - Zeit, Blitzlicht - Dauerlicht oder Funkgruppen zu wählen.

Der DIGISKY ist individuell konfigurierbar

Der DIGISKY lässt sich über das Hauptmenü benutzerdefiniert anpassen. Eine Film- und bis zu 3 Kameraprofile können mit Werten für ISO, EV-Stufen (Messwertauflösung), Funkauslösung und Filterwert angelegt werden.

Der DIGISKY als perfekter CINE - Meter für Filmer

In der Funktion Movie lassen sich die Werte für ISO, EV Stufen, Gangzahl, Umlaufblende, Photometrie und Filterwert anpassen. Die Anzeige der Messwerte erfolgt analog / digital. So können kleinste Abweichungen der gewünschten Beleuchtungsstärke sofort über die Analogskala erkannt werden. Dem Kameramann werden dabei alle wichtigen Werte übersichtlich angezeigt.

Bequeme Auslösung Ihres Studiolihts


Neben der manuellen Blitz- und Messwerterfassung kann der DIGISKY Ihre Blitzanlage alternativ über Synchronkabel oder Funk auslösen. Im Funkmodus stehen Ihnen zur Erfassung einzelner Blitze 4 Gruppen zur Verfügung. Für die Arbeitsplatztrennung können 8 unterschiedliche Frequenzkanäle gewählt werden.

Voller Funktionsumfang des DIGISKY durch einfache Bedienung

Durch einfaches Drehen des Diffusorringes kann zwischen Objekt- und Lichtmessung gewechselt werden. Für photometrische Messungen steht der Plandiffusor zur Wahl.

Kontraste messen und beurteilen


Mit dem DIGISKY kann man sowohl den Motiv-, wie auch auch Beleuchtungskontrast messen. Im Display wird der Durchschnittswert digital und analog angezeigt. Über Taste werden der Minimal-, der Mittel- und der Maximalwert in vorgewählten Zeit- / Blendenkombinationen dargestellt. Somit können Messungen für die HDR-Fotografie direkt zur Kamera übernommen werden.




Kontrastmessung



Menü



Cine-Messung



Blitzmessung

Technische Daten

Messprinzip u. - sensor	Licht- und Objektmessung; 2 Sbc-Silizium-Fotodioden, farbkorrigiert	
Messwertverarbeitung	Digital; Wiederholgenauigkeit ± 1 Digit (=0,1 LW / EV)	
Lichtmessung	Messcharakteristik	umschaltbar plan / sphärisch 180°
Objektmessung	Messwinkel	20°
Messumfang Dauerlicht	Licht- u. Objektmessung	LW-2,5 bis LW +18,5
Messumfang Blitzlicht	Licht- u. Objektmessung	f/0,5 bis f/128
Funktion allgemein	1 Movie- und bis zu 3 Kameraprofile programmierbar, USB-Schnittstelle für Geräteupdates, Batteriekontrolle, Lichtwerte (EV), Korrekturwerte, Messkopfanzeige, Über- und Unterlauf (für Messung und Anzeige), Anzeige des Minimal-, Durchschnitt- und Maximalwert (Speicher)	
	Filmempfindlichkeit	ISO 3/6° bis 16000/43° in 1° DIN
	Korrekturwerte	LW -5.0 bis +5.0 einstellbar in 1/10 LW
	Messwertauflösung	1/1, 1/2 und 1/3 EV Stufen (mit 1/10 LW Messwertkorrektur)
Fotografie	Digitalanzeige und Bargraph für Messwertkorrektur, Dauerlicht- und Blitzlichtmessung, Blitzkalkulation in % und graphisch, Funkkanal und -gruppe	
	Belichtungszeiten	1/8000 s bis 30 min (Standardwerte)
	Blitzsynchronzeiten	1/1000 s bis 1 s (Torzeiten)
Blitzauslösung und Blitzerfassung	Cord (Synchronkabel) und NonCord (manuell und Funk)	
	NonCord - Funk	Elinchrom (Skyport und Skyspeed). Weitere Hersteller folgen.
	Funkgruppen / -kanäle	Alle, 1 bis 4 / 1 bis 8
Movie	Digitalanzeige und dynamische Analoganzeige, Photometrie	
	Gangzahl	von 2 f/s bis 1000 f/s
	Umlaufblende	von 45° bis 315° in 5°-Stufen
Sonstiges	Akku	Gerätespezifischer Lithium-Ionen-Akku
	Arbeitstemperaturbereich	-10° C bis +50° C / Lagertemperatur -20° C bis + 60° C
	Abmessungen	ca. 139 x 60 x 16 mm (mit Kalotte 24 mm)
	Gewicht	ca. 100 g mit Akku
Lieferumfang	Messgerät inkl. Tasche, Trageleine, Akku, Ladegerät, CD mit Bedienungsanleitung, Garantiekarte, USB-Kabel	

GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH | Lina-Ammon-Str. 22 | D 90471 Nürnberg | Germany

Tel.: +49 (0) 911 8602 181 | Fax: +49 (0) 911 8602 142

www.gossen-photo.de