

-
- Leitzahl (m, bezogen auf ISO 100)
- 34,5 (bei 35 mm); 55 (bei 200 mm), FX-Format, Ausleuchtungsprofil »Standard«
-
- Leistung
- 1/1 bis 1/256 (in Schritten von 1/3 LW, manueller Modus)
-
- Zoomreflektor
- Abdeckung des Bildwinkels einer Objektivbrennweite von 24 bis 200 mm, 14 mm mit Weitwinkel-Streuscheibe (bei FX-Format, Ausleuchtungsprofil »Standard«)
-
- Blitzsteuerung
- i-TTL, AA-Blitzautomatik; A-Blitzautomatik, manuelle Blitzsteuerung mit Distanzvorgabe, manuelle Blitzsteuerung, Stroboskopblitz
-
- Weitere Funktionen
- Testblitz, Messblitze, AF-Hilfslicht für Mehrfeldautofokus, Einstelllicht
-
- Aufnahmefunktionen (Einstellung an der Kamera)
- Automatische FP-Kurzzeitsynchronisation, Blitzbelichtungsspeicher, Langzeitsynchronisation, Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, Belichtungskorrektur
-
- Indirektes Blitzen
- Der Blitzreflektor kann bis zu -7° nach unten oder bis zu 90° nach oben geneigt und um 180° nach links und rechts gedreht werden.
-
- Anzahl der Blitze
- 150 oder mehr (Alkaline-Batterien)/190 oder mehr (Ni-MH-Akkus)
-
- Mindestladezeit
- ca. 2,6 s (Alkaline-Batterien)/ca. 1,8 s (Ni-MH-Akkus)
-
- AF-Hilfslicht
- Deckt den Brennweitenbereich von 24 bis 135 mm ab
-
- Funktionen für Multiblitzsystem

- Advanced Wireless Lighting (AWL mit Funksteuerung [Master + sechs Gruppen]/AWL mit optischer Steuerung [Master + drei Gruppen]), kabellose Multiblitzsteuerung mit direkter Fernsteuerung (Slave-Modus)
-
- Integrierte Blitzgerätesteuerung
- Kompatibel
-
- Farbfilter
- Externer Filter, automatische Erkennung verfügbar
-
- Stromversorgung
- Vier Mignon-Akkus/-Batterien (Alkali-Mangan oder Ni-MH-Akku), Hochleistungs-Batterieteil SD-9
-
- Abmessungen (H x B x T)
- ca. 137 × 73 × 103,5 mm
-
- Gewicht
- ca. 420 g (nur Gehäuse)
-
- Mitgeliefertes Zubehör
- Standfuß AS-22, Nikon-Diffusor SW-15H, Leuchtstofflampenfilter SZ-4FL, Kunstlichtfilter SZ-4TN, Tasche SS-5000, Zubehörtasche