

RF 70-200mm F2.8L IS USM Z

# REACH BOTH SIDES OF YOUR STORY

Dieses 70-200mm-Telezoomobjektiv, das für Video- und Fotoaufnahmen entwickelt wurde, bietet zusätzliche Flexibilität und Reichweite. Mit außergewöhnlicher Qualität und Vielseitigkeit ist es der ideale Begleiter für Fotografie und Video.

70-200mm F2.8 Telezoom

Kompatibel mit optionalen RF 1.4x und RF 2x Extendern

Leichtgängiger, manueller Blendenring mit 1/32 Stufen

11-Lamellen-Irisblende

Optischer 5,5-Stufen-Bildstabilisator<sup>1, 2</sup>

Optionale Power Zoom Adapter



Canon

<sup>1</sup> CIPA-2024 Standard: optischer Bildstabilisator: 5,5 Belichtungsstufen in der Bildmitte, in Gier-/Neigungsrichtung, bei einer Brennweite von 200mm, mit einer EOS R8.

<sup>2</sup> CIPA-2024 Standard: optischer Bildstabilisator plus IBIS: 7,5 Belichtungsstufen in der Bildmitte, 7,0 Stufen in den Bildecken, in Gier-/Neigungs-/Rollrichtung, bei einer Brennweite von 200mm, mit einer EOS R1)



### Mehr Reichweite mit klaren und präzisen Bildern

Mit dem vielseitigen Brennweitenbereich von 70-200mm lassen sich beeindruckende Foto- und ruhige Videoaufnahmen machen, wobei die hohe Lichtstärke von 1:2,8 für eine attraktive Hintergrundunschärfe sorgt. Der optische Bildstabilisator für bis zu 5,5 Belichtungsstufen<sup>1</sup> sorgt für scharfe Ergebnisse – mit einer Kamera mit interner Bildstabilisierung (IBIS)<sup>2</sup> sind sogar noch mehr Stufen möglich.



### Scharfe und kontrastreiche Aufnahmen

Zwei Super-UD-Linsen, eine UD-Linse, drei asphärische Linsen sowie ASC- und Super-Spectra-Vergütungen verhindern Abbildungsfehler, Geisterbilder und Streulicht. Außerdem schützt eine Fluorbeschichtung die Frontlinse vor Schmutz.



### Schnell, agil und intuitiv

Mit dem speziellen Blendenring lässt sich die Blende gleichmäßig verändern. Im Videomodus ist das mit 1/32 Blendenstufen möglich. Ein Entriegelungsschalter für die „Auto“-Position ermöglicht eine bessere Kontrolle und die 11-Lamellen-Irisblende sorgt für ein attraktives kreisförmiges Bokeh.



### Präziser Autofokus für Fotos und Videos

Für den gleichmäßigen Autofokus sorgt der Dual Nano USM. Professionelle Videofunktionen wie ein elektronisch gestützter parfokaler Zoom für eine hohe Fokusstabilität beim Zoomen<sup>3</sup> und die Unterdrückung von Fokus-Breathing sorgen für scharfe und stabile Aufnahmen.




### Noch gleichmäßiger zoomen – auch fernbedient

Die optionalen Power Zoom Adapter PZ-E2 und PZ-E2B lassen sich manuell oder über die Canon Camera Connect App, EOS Utility, Browser Remote oder über IP mit dem Canon XC-Protokoll kompatibler Kameras bedienen. Die 20-polige Schnittstelle des PZ-E2B unterstützt auch Zoom-/Fokuseinrichtungen und Zoomwippen.

## PRODUKT-SORTIMENT



RF 70-200mm F2.8L IS USM Z



RF 24-105mm F2.8L IS USM Z



RF 50mm F1.4L VCM



RF 35mm F1.4L VCM



<sup>1</sup> CIPA-2024 Standard: optischer Bildstabilisator: 5,5 Belichtungsstufen in der Bildmitte, in Gier-/Neigungsrichtung, bei einer Brennweite von 200mm, mit einer EOS R8.

<sup>2</sup> CIPA-2024 Standard: optischer Bildstabilisator plus IBIS: 7,5 Belichtungsstufen in der Bildmitte, 7,0 Stufen in den Bildecken, in Gier-/Neigungs-/Rollrichtung, bei einer Brennweite von 200mm, mit einer EOS R1).

<sup>3</sup> Kompatibilität der Kamera mit eventuellen Einschränkungen möglich.

## OPTIK / TECHNISCHE DATEN

<b>Bildgröße</b>	Vollformat
<b>Bildwinkel</b> (hor., vert., diag.)	29° - 10°, 19° 30' - 7°, 34° - 12°
<b>Optischer Aufbau</b> (Linsen/Gruppen)	18/15
<b>Speziallinsen</b>	3x asphärisch (davon 2x GMo und 1x Replica), 2x Super UD, 1x UD (davon 1x UD GMo asphärisch)
<b>Spezielle Features</b>	Blendenring
<b>Anzahl der Blendenlamellen</b>	11
<b>Kleinste Blende</b>	22
<b>Naheinstellgrenze</b> (ca. m)	0,49 m (bei 70mm) 0,68 m (bei 200mm)
<b>Größter Abbildungsmaßstab</b>	0,3x (bei 200mm)
<b>Steuerring</b>	Ja
<b>Optischer Bildstabilisator (OIS)<sup>1</sup></b>	EOS R8: 5,5 Belichtungsstufen (Bildmitte)
<b>Bildstabilisator IBIS x OIS<sup>1</sup></b>	EOS R1: 7,5 Belichtungsstufen (Bildmitte) / 7,0 (Bildecken)
<b>AF-Motor</b>	Dual Nano USM
<b>Vergütungen</b>	ASC, Super Spectra
<b>Fluor</b>	Frontlinse

## ALLGEMEINE ANGABEN

<b>Staub-/Spritzwasserschutz<sup>3</sup></b>	Ja
<b>Außenbeschichtung</b>	Weißes Modell: Hitzeschutz Schwarzes Modell: Standard
<b>Filterdurchmesser (mm)</b>	82
<b>Durchmesser x Länge (ca. mm)<sup>2</sup></b>	88,5 x 199
<b>Gewicht (ca. g)</b>	Weißes Modell: 1.115 (ohne Stativgewinde) Schwarzes Modell: 1.110 (ohne Stativgewinde)

## ZUBEHÖR

<b>Objektivdeckel</b>	E-82 II
<b>Streulichtblende</b>	Weißes Modell: ET-88C (WIII) Schwarzes Modell: ET-88C (B)
<b>Objektivtasche</b>	LZ1328
<b>Rückdeckel</b>	Objektivdeckel RF
<b>Kompatibilität mit Extender</b>	Ja, mit RF Extendern kompatibel
<b>Sonstiges Zubehör</b>	Objektivhalter LH-E1, Power Zoom Adapter PZ-E2 / PZ-E2B

## SPEZIFIKATIONEN MIT 1.4X

### EXTENDER

<b>Brennweite</b>	98-280mm
<b>Lichtstärke</b>	1:4
<b>Maximale Vergrößerung</b>	0,42
<b>AF möglich</b>	Ja
<b>IS</b>	Ja

## SPEZIFIKATIONEN MIT 2X

### EXTENDER

<b>Brennweite</b>	140-400mm
<b>Lichtstärke</b>	1:5,6
<b>Maximale Vergrößerung</b>	0,6
<b>AF möglich</b>	Ja
<b>IS</b>	Ja

## Fußnoten:

- 1 Testmethoden gemäß CIPA-Standards / CIPA-2024 Standard (in Gier-/Neigungsrichtung bei maximaler Brennweite mit einer bestimmten Kamera).
- 2 Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand
- 3 Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

REACH BOTH SIDES  
OF YOUR STORY

## RF 70-200mm F2.8L IS USM Z

Dieses 70-200mm-Telezoomobjektiv, das für Video- und Fotoaufnahmen entwickelt wurde, bietet zusätzliche Flexibilität und Reichweite. Mit außergewöhnlicher Qualität und Vielseitigkeit ist es der ideale Begleiter für Fotografie und Video.

Verkaufsbeginn: 14. November 2024



### Details zum Produkt

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z [Schwarzes Modell] Premium Garantie CH	6593C006AA	8714574689616
RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z [Weißes Modell] Premium Garantie CH	6594C006AA	8714574689623

### Kompatibles Zubehör

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code
Streulichtblende ET-88C (B) [Schwarzes Modell]	6869C001AA	4549292239447
Streulichtblende ET-88C (WIII) [Weißes Modell]	6868C001AA	4549292239430
OBJEKTIVDECKEL E-82II	5672B001AA	4960999795898
Objektivdeckel RF	2962C001AA	4549292115604
Objektivtasche LZ1328	3990C001AA	4549292168730
Objektivhalter LH-E1	6587C001AA	4549292230819
Power Zoom Adapter PZ-E2	6348C005AA	454929223163
Power Zoom Adapter PZ-E2B	6349C005AA	454929223170
Extender RF 1.4x	4113C005AA	4549292168044
Extender RF 2x	4114C005BA	4549292168051

**REACH BOTH SIDES  
OF YOUR STORY**

## RF 70-200mm F2.8L IS USM Z

Dieses 70-200mm-Telezoomobjektiv, das für Video- und Fotoaufnahmen entwickelt wurde, bietet zusätzliche Flexibilität und Reichweite. Mit außergewöhnlicher Qualität und Vielseitigkeit ist es der ideale Begleiter für Fotografie und Video.



### Abmessungen / Logistikinformationen

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Nettogewicht (ca. kg)	Bruttogewicht (ca. kg)
RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z [Schwarzes Modell] Premium Garantie	6593C006AA	EA	Einzel	1	18,4	18,4	33,2	1,726	2,0987
		CT	Karton	6	57,1	38,6	38,7	10,36	14,076
		EP	Europalette	72	120	80	129,1	124,32	183,12
			Lagen pro Palette	3					
			Kartons pro Lage	4					
			Produkte pro Lage	24					
RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z [Weißes Modell] Premium Garantie	6594C006AA	EA	Einzel	1	18,4	18,4	33,2	TBC	2,1077
		CT	Karton	6	57,1	38,6	38,7	TBC	14,13
		EP	Europalette	72	120	80	129,1	TBC	184,56
			Lagen pro Palette	3					
			Kartons pro Lage	4					
			Produkte pro Lage	24					

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Nettogewicht (ca. kg)	Bruttogewicht (ca. kg)
Streulichtblende ET-88C (B) [Schwarzes Modell]	6869C001AA	EA	Einzel	1	11,8	7,7	11,85	0,093	0,1333
		CT	Karton	12	43	29,2	21,9	1,116	2,2921
		EP	Europalette	360	120	80	122,5	33,48	83,763
			Lagen pro Palette	5					
			Kartons pro Lage	6					
			Produkte pro Lage	72					
Streulichtblende ET-88C (WIII) [Weißes Modell]	6868C001AA	EA	Einzel	1	11,8	7,7	11,85	0,096	0,1363
		CT	Karton	12	43	29,2	21,9	1,152	2,3281
		EP	Europalette	360	120	80	122,5	34,56	84,843
			Lagen pro Palette	5					
			Kartons pro Lage	6					
			Produkte pro Lage	72					

## REACH BOTH SIDES OF YOUR STORY

Dieses 70-200mm-Telezoomobjektiv, das für Video- und Fotoaufnahmen entwickelt wurde, bietet zusätzliche Flexibilität und Reichweite. Mit außergewöhnlicher Qualität und Vielseitigkeit ist es der ideale Begleiter für Fotografie und Video.

## RF 70-200mm F2.8L IS USM Z



### Lieferumfang

#### RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z [Schwarzes Modell]

- RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z [Schwarzes Modell]
- Objektivdeckel E-82II
- Objektivrückdeckel RF
- Streulichtblende ET-88C (B) [Schwarzes Modell]
- Objektivtasche LZ1328
- Bedienungsanleitung
- Display-Schachtel

#### RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z [Weißes Modell]

- RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z [Weißes Modell]
- Objektivdeckel E-82II
- Objektivrückdeckel RF
- Streulichtblende ET-88C (WIII) [Weißes Modell]
- Objektivtasche LZ1328
- Bedienungsanleitung
- Display-Schachtel